

GNV Compro Extra VDL 46

Синтетическое компрессорное масло

Описание

GNV Compro Extra VDL 46 — высокотехнологичное синтетическое компрессорное масло. Производится на основе синтетических базовых масел и высокоэффективного пакета присадок.

Применение

GNV Compro Extra VDL 46 разработано для применения в современных винтовых (роторных) компрессорах высокой мощности, эксплуатируемых на предприятиях энергетической, металлургической, нефтяной, химической, строительной, машиностроительной и других видов промышленности. Предназначено для смазывания компрессоров, работающих при температуре нагнетаемого воздуха и/или природных газов до 220°C.

Соответствие требованиям

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3A -L DAI
- SAE MS 1003
- GM LJ-3

Преимущества

- Отличная термоокислительная стабильность позволяет использовать масло в течение длительного периода;
- Противостоит образованию шлама и отложений, которые могут приводить к проблемам, связанным с образованием отложений на клапанах, в системах рециркуляции и фильтрации;
- Высокие деэмульгирующие свойства;
- Превосходная защита от коррозии;
- Отличные противоизносные свойства.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	45
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	7,6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	136
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 42
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,855

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oils.

Доступная фасовка:

20 л, 208 л

